

消防本部倉庫設置工事 仕様書

No.	品名／内容	数量	単位	単価	金額
1	消防本部倉庫	1	式		
	品番：FMF-401				
	運搬設置費	1	式		
	名入れ 富谷市消防本部倉庫 令和8年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金施設	1	式		
	専用収納ラック（スチール製）	3	台		
	ソーラー換気扇	1	台		
	耐風養生杭打ち 2か所	1	式		
	コンクリート平板	8	枚		
				合計（税抜）	
				消費税10%	
				総計（税込）	

令和8年度 富谷市消防本部倉庫設置工事 特記仕様書

第 1 条 適用範囲

本特記仕様書は、富谷市が発注する消防本部倉庫設置工事（以下「本工事」という。）に適用する。本仕様書に定めのない事項については、富谷市の関係法令・規程及び一般的な施工基準に従うものとする。

第 2 条 工事概要

項目	内容
工事名	富谷市消防本部倉庫設置工事
設置品名	倉庫本体(FMF シリーズ FMF-401)
設置数量	1 式
工事内容	倉庫本体の運搬・設置、付帯工事一式

第 3 条 設置物品

3-1 倉庫本体

受注者は、以下の仕様を満たす倉庫本体を調達し、設置すること。

項目	仕様
品名	防災倉庫普及型
型番	FMF シリーズ FMF-401
規格	6,000×2,200×2,600mm
数量	1 式
備考	オプション項目は 4-2 から 4-6 までのもの

第 4 条 工事内容

4-1 運搬・設置

- 倉庫本体の工場または販売店から設置場所への運搬費を含む。
- 搬入経路の確認・養生は受注者の責任において行うこと。
- 設置にあたっては、製品の取扱説明書及び施工基準に従い、適切に据え付けること。

4-2 カッティング文字入れ

倉庫本体の見やすい箇所(正面扉または外壁面)に、以下のカッティング文字を施すこと。

項目	内容
表示内容	富谷市消防本部倉庫 令和8年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金施設
文字種	カッティングシート貼付
色・サイズ	発注者と協議の上、決定すること
施工位置	発注者の指示による

4-3 専用収納棚の設置

項目	内容
数量	3 台
仕様	倉庫内部に設置可能なスチール製専用収納棚
施工	転倒防止措置を施した上で設置すること

4-4 耐風養生杭打ち

強風による転倒・移動を防止するため、以下のとおり耐風養生杭打ちを実施すること。

項目	内容
施工箇所数	2 箇所
工法	地盤状況に応じた適切な杭打ち
仕様	製品の施工基準に準拠し、必要な強度を確保すること

4-5 ソーラー式換気扇の設置

項目	内容
種別	ソーラーパネル一体型換気扇(電源不要タイプ)
数量	1 台
設置位置	倉庫本体の換気口部分または屋根面(発注者と協議の上決定)
施工	雨仕舞いを確実にを行い、雨水の浸入がないよう施工すること

4-6 コンクリート平板の設置

項目	内容
数量	8 枚
用途	倉庫本体の基礎・脚部受け(転圧・整地後に設置)
施工	水平を確保した上で設置し、沈下・傾きが生じないように施工すること
整地	設置面の整地・転圧を含む

第 5 条 施工上の注意事項

1. 設置場所周辺の既存施設・設備への損傷防止に十分注意すること。
2. 工事中に生じた廃材・梱包材等は受注者が適切に処分すること。
3. 施工にあたっては、関係法令・条例を遵守すること。

◆FMFシリーズ仕様書◆

2020年4月1日

		FMF モデル		
型番		FMF-201	FMF-301	FMF-401
坪数		2	3	4
重量		900	1,230	1,550
寸法(桁×妻)		3000*2200	4500*2200	6000*2200
室内寸法		2850*2100	4350*2100	5850*2100
全高		2,600		
室内高		2,205		
ドア開口幅(W*H)		920*2095	1860*2095	
積雪		100cm(3,000N/㎡)		
床強度		400kg/㎡(3,900N/㎡)		
脚架台(H*W*D)		150*200*75 中間補強材入り		
脚架台数		4	6	8
構造		軽量鉄骨ラーメン構造(亜鉛メッキ鋼材)		
屋根		金属瓦棒葺 ガルバリウム鋼板0.5t		
野地		耐水合板 12t		
母屋材		角パイプ 60*60 @=450		
天井断熱材		ウレタンシート 36t		
天井		アクリル含浸紙 2.5t		
外壁材		ガルバリウム鋼板 0.5t		
壁断熱材		発泡ウレタン 31t		
内壁材		アクリル含浸紙 2.5t		
床板		耐水合板12t+裏面ガルバリウム0.5t+塩ビシート1.0t		
根太材		角パイプ 75*40 @=300		
扉		ガルバリウム鋼板+発砲ウレタン		
		L材取付・防風毛材×3ヶ所		
土台色		焦げ茶色		
換気口		上部防虫ネット付大型換気口*2(黒)		
屋根周り		破風板化粧		
オプション (6品目)		・ <u>カッティング文字入れ</u> - 壁材変更(木目・アルミなど) ・ <u>杭固定・アンカー固定</u> ・ <u>ソーラー式換気扇</u> ・ <u>統一キー</u> ・ <u>アングル棚・固定用ブラケット</u> - 多目的保管棚 積雪仕様(150cm) アルミモバイルスロープ パラペット式軒樋 ・ <u>室内LED灯具</u> - LED外灯 - ソーラー発電パネル・蓄電池		
積雪仕様		150cm(4,500N/㎡)		
積雪仕様本体重量		950	1,315	1,655

付近地図



この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません