

令和7年度 富谷市複合図書館事務室等備品購入 仕様書

						図書館等複合施設開館準備室	
No.	品 名	メーカー等	品番等	数 量	単 価	金 額	
1	バッテリーポール	コクヨ	APP-024NL10-E61	6 台			
2	マスキング装置	コクヨ	PSM-BASE-KAE21	2 台			
3	マスキング装置リモコン	コクヨ	PSMA-COM1	1 個			
4	昇降ホワイトボード	コクヨ	B02-S147S1S1-E62	4 台			
5	ホワイトボード	コクヨ	PGR-S0816B-1K1K1K1	3 枚			
6	コインロッカー	光葉スチール	4-TH-2-4C	2 台			
7	ワークテーブル	コクヨ	SD-WFC1212E6AMP2NN	2 台			
8	ワークテーブル	コクヨ	SD-WFC2412E6AMP2NN	3 台			
9	ワークテーブル	コクヨ	SD-WFA126E6AMP2N3	1 台			
10	オフィスチェアー	コクヨ	C08-B200MW-WV3V31	16 脚			
11	オフィスチェアー	コクヨ	C08-B230MW-WV3V31	1 脚			
12	デスクトップパネル	コクヨ	SDV-WF243HSNE1	2 枚			
13	デスクトップパネル	コクヨ	SDV-WF123HSNE1	1 枚			
14	デスクトップパネル	コクヨ	SDV-WF12ESAHSNE1	1 枚			
15	会議テーブル	コクヨ	TIN-SK1207M-BPWPW1	2 台			
16	オフィスチェアー	コクヨ	K01-Z211CU	9 脚			
17	収納天板	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	4 枚			
18	収納ベース	コクヨ	BWUB-W9SAW	14 台			
19	収納	コクヨ	BWU-SD59SAWN	12 台			
20	収納	コクヨ	BWU-SU59SAWN	8 台			
21	収納	コクヨ	BWU-HU358SSAWN	1 台			
22	収納	コクヨ	BWU-HD358SSAWN	1 台			
23	収納ベース	コクヨ	BWUB-W8SSAW	1 台			
24	収納	コクヨ	BWU-SU65SSAW	1 台			
25	収納	コクヨ	BWU-SD65SSAW	1 台			
26	収納ベース	コクヨ	No.25に適合するもの	1 台			
27	収納	コクヨ	BWU-K89SSSAW	4 台			
28	収納ベース	コクヨ	BWUB-W9SSSAW	4 台			
29	収納	コクヨ	BWU-SU59SSAW	1 台			
30	収納	コクヨ	BWU-SD59SSAW	1 台			
31	収納ベース	コクヨ	No.30に適合するもの	1 台			
32	ロッカー	コクヨ	SNN-RL87YMB-SAW1	3 台			
33	収納ベース	コクヨ	BWUB-S9SAW	3 台			
34	ブックリターントラック	日本ファイリング	4-KPB-120	1 台			
35	ホワイトボード	コクヨ	B06-P099S1-E2A1	1 台			
36	ディスプレイスタンド	コクヨ	BDS-ANM50-E2A1	1 個			
37	収納	コクヨ	BWU-HU259SAWNN	2 台			
38	収納	コクヨ	BWU-HD259SAWNN	2 台			
39	更衣ロッカー	コクヨ	LK-DN3SAWN	6 台			
40	ベッド	オリバー	4-S-BS-70-NB-HH	1 台			
合 計							
特 記 事 項	納 入 期 限	令和8年3月6日まで		予 定 価 格 計 算 書	×1.1		
	納 入 場 所	富谷市成田一丁目1 番地1 富谷市複合図書館			=		
	その他条件等	別紙「特記仕様書のとおり」			予定価格		
					消費税相当額		

令和7年度 富谷市複合図書館事務室等備品購入 特記仕様書

1 品名及び数量

別紙「令和7年度 富谷市複合図書館事務室等備品購入仕様書」のとおり

2 納期及び納品場所

納 期 令和8年3月6日（金）まで

納入場所 富谷市成田一丁目1番地1 富谷市複合図書館

3 留意事項

- 3-1 ・IS09001 及び IS014001 取得メーカーにて製作した製品であること。
・JOIFA 登録メーカーの製品であり、「オフィス家具製品安全基準のガイドライン」に準拠していること。
・グリーン購入法適合品であること。
・カタログ掲載品であること。
- 3-2 別添仕様書と異なる備品を選定する場合は同等品以上とし、質問回答書とともに同等品申請フォーム（様式1）に記入し、市の確認を受けること。なお、寸法及び仕様の詳細については、特記仕様書2によるものとする。
- 3-3 備品の納入にあたっては、市と相談のうえ納入場所へ搬入するものとし、搬入に関する一切の経費については、納入業者の負担とする。
- 3-4 納入した物品については、市の指定する場所に開梱のうえ設置する（取付・据付工事が必要な物品については、その工事を含む）ものとし、梱包材等の処分及び設置に関する一切の経費については、納入業者の負担とする。
- 3-5 試験運転等必要とする備品については、試験運転等を行い、使用可能な状態で検収を受けること。
また、取扱説明書等により市に対し、説明指導を行うこと。
- 3-6 備品の色については、事前に納入業者と協議の上、決定すること。
- 3-7 納品の際には、市担当者の立会いの下、納品確認を行い、担当部署に任意様式により「納品確認書」を提出すること。

4 その他

疑義等生じた場合は、納入業者と市とで協議の上、決定する。

特記仕様書2

No.	品名	寸法(mm程度、幅×奥行き×高さ)及び仕様
1	バッテリーポール	寸法: φ200xH980程度 材質: スチール、樹脂(ABS)、シリコン (1) 自立式の電源ポールであること (2) 4口以上電源が取れること、電源の場所は本体上部に位置すること (3) 使用時にはランプが点灯し給電可能がわかること (4) 本体重量は3kg以下とすること (5) コード長は2.5M以上とすること (6) 本体色は2色以上から選択可能でこと
2	マスキング装置	寸法: φ620xH250程度 材質: (フレーム)MDF、(上面、底面)フェルト、(本体重鎮材)ポリウレタンフォーム (1) リモコンでマスキング音の設定ができ、場所に絞った音対策が可能であること (2) 工事不要で設置可能であること (3) 引掛シーリングまたはダクトレールに取り付け可能であること (4) 引掛掛けシーリングはアダプタ不要で取付できること (5) ダクトレールは取付用アダプターが付属していること (4) 直接音方式ではなく間接音方式であること
3	マスキング装置リモコン	寸法: W40xH90程度 (1) マスキング装置の設定ができるリモコンであること
4	昇降ホワイトボード	寸法: W1450xD600xH1900程度 材質: (キャスト)ナイロン、ウレタン(脚)スチール丸パイプ、焼付塗装(フレーム)アルミ押出材・スチール腸炎パイプ焼付塗装 (1) 板面が上下にスライドするホワイトボードであること (2) 使用しない時はスタッキングが可能であること (3) 持ち手にGripがあること (4) キャスターによりスムーズな移動が可能であること
5	ホワイトボード	寸法: W800xD650xH1600程度 材質: フレーム: アルミ押出材(焼付塗装)、【クロス面】張地: 布【ホワイトボード面】スチール焼付塗装 (1) パネル厚みは40mm-50mmであること (2) 自立するための脚を備えること、また脚形状はスタッキング可能なT字脚であること (3) ホワイトボード面・クロス面・フレーム全て同系色とし、3色以上から選択可能であること
6	コインロッカー	寸法: W900xD510xH1900程度 材質: スチール焼付塗装(ボンデ鋼板) (1) 2列4段の扉を有すること (2) 各扉は鍵付きで、鍵はコインリターン式とすること (3) 名指し付きであること
7	ワークテーブル	寸法: W1200xD1200xH720 材質: 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材(ABS)、芯材: パーティクルボード フレーム: スチール角パイプ(□45、焼付塗装) 脚: 支柱: スチール角パイプ(□45、焼付塗装)脚ベース: アルミダイカスト(焼付塗装)キャスター: φ50mm双輪キャスター(ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ) コードダクト: スチール 天板厚み: 25mm (1) 配線取り出し口は天板の中心にあり、配線カバーの蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること (2) 配線カバーは開口方向を外側/内側の2通りに付け替えが可能であること (3) 配線カバー下には、コードダクトを有すること (4) 2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること (5) レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること、またキャスターはリフトアップ式であること (6) 天板色と脚色は6通り以上から選択可能であること
8	ワークテーブル	寸法: W2400xD1200xH720 材質: 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材(ABS)、芯材: パーティクルボード フレーム: スチール角パイプ(□45、焼付塗装) 脚: 支柱: スチール角パイプ(□45、焼付塗装)脚ベース: アルミダイカスト(焼付塗装)キャスター: φ50mm双輪キャスター(ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ) コードダクト: スチール 天板厚み: 25mm (1) 配線取り出し口は天板の中心にあり、配線カバーの蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること (2) 配線カバーは開口方向を外側/内側の2通りに付け替えが可能であること (3) 配線カバー下には、コードダクトを有すること (4) 2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること (5) レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること、またキャスターはリフトアップ式であること (6) 天板色と脚色は6通り以上から選択可能であること
9	ワークテーブル	寸法: W2400xD600xH720 材質: 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材(ABS)、芯材: パーティクルボード フレーム: スチール角パイプ(□45、焼付塗装) 脚: 支柱: スチール角パイプ(□45、焼付塗装)脚ベース: アルミダイカスト(焼付塗装)キャスター: φ50mm双輪キャスター(ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ) コードダクト: スチール 天板厚み: 25mm (1) 配線取り出し口は天板の中心にあり、配線カバーの蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること (2) 配線カバーは開口方向を外側/内側の2通りに付け替えが可能であること (3) 配線カバー下には、コードダクトを有すること (4) 2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること (5) レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること、またキャスターはリフトアップ式であること (6) 天板色と脚色は6通り以上から選択可能であること
10	オフィスチェア	外寸法: W510xD600~820xH970~1060程度 座面寸法: W510xD410~460xH970~1060程度 材質: 背もたれ背枠: 強化ナイロン、ポリプロピレン、張り地: ポリエステル弾性メッシュ 座面: 座板: ポリプロピレン、クッション: モールドウレタン、張り地: ポリエステル 脚部: 脚羽根: 強化ナイロン、キャスター: φ60mm (1) 背もたれはメッシュタイプで座面はクッションタイプであること (2) ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を搭載していること (3) 座の奥行き50mm程度調整可能であること (4) 前傾姿勢時に自動的に座面が傾く機能を有すること (5) 座面に、前圧分散と、背座の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること (6) 座面クッションの最も厚い部分が60mm程度であること (7) 安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること (8) 座クッション部と背メッシュ部は部材交換が可能であること、また部材の品番がカタログ掲載されていること (9) 背座張地色は10色以上から選択可能であること

No.	品名	寸法(mm程度, 幅×奥行×高さ)及び仕様
11	オフィスチェア	外寸法: W660xD600～820xH970～1060程度 座面寸法: W510xD410～460xH970～1060程度 材質: 背もたれ背枠: 強化ナイロン、ポリプロピレン、張り地: ポリエステル弾性メッシュ 座面: 座板: ポリプロピレン、クッション: モールドウレタン、張り地: ポリエステル 脚部: 脚羽根: 強化ナイロン、キャスター: φ60mm (1) 背もたれはメッシュタイプで座面はクッションタイプであること (2) ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を搭載していること (3) 座の奥行が50mm程度調整可能であること (4) 前傾姿勢時に自動的に座面が傾く機能を有すること (5) 座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること (6) 座面クッションの最も厚い部分が60mm程度であること (7) 可動肘を備えること、可動肘は上下100mm以上、前後60mm以上、内側30度以上可動すること (8) 安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること (9) 座クッション部と背メッシュ部は部材交換が可能であること、また部材の品番がカタログ掲載されていること (10) 背座張地色は10色以上から選択可能であること
12	デスクトップパネル	寸法: W2400xH350程度 パネル表面材: 布張り 芯材: 合板 笠木: アルミ押出材 サイドキャップ: 樹脂(ABS) 取り付け金具: スチール (1) ワークテーブルに取り付け可能なワークテーブルと同メーカー・同シリーズのパネルで、ワークテーブルの奥行側中央部に取付可能であること (2) アルミフレームタイプとすること (3) 25mm程度に厚みを有すること (4) 張地色は6色以上から選択可能であること
13	デスクトップパネル	寸法: W1200xH350程度 パネル表面材: 布張り 芯材: 合板 笠木: アルミ押出材 サイドキャップ: 樹脂(ABS) 取り付け金具: スチール (1) ワークテーブルに取り付け可能なワークテーブルと同メーカー・同シリーズのパネルで、ワークテーブルの奥行側中央部に取付可能であること (2) アルミフレームタイプとすること (3) 25mm程度に厚みを有すること (4) 張地色は6色以上から選択可能であること
14	デスクトップパネル	寸法: W1200xH1100程度 パネル表面材: 布張り 芯材: 合板 笠木: アルミ押出材 サイドキャップ: 樹脂(ABS) 取り付け金具: スチール (1) ワークテーブルに取り付け可能なワークテーブルと同メーカー・同シリーズのパネルで、ワークテーブルの奥行側エンド部に取付可能であること (2) 机上350mm程度(下部650mm程度)の位置に設置すること (3) 25mm程度に厚みを有すること (4) 張地色は6色以上から選択可能であること
15	会議テーブル	寸法: W1200xD750xH720-900 材質: 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材(ABS)、芯材: パーティクルボード 脚: 支柱: スチール丸パイプ(焼付塗装)、脚ベース: アルミダイカスト(焼付塗装) (1) 高さがH720、800、900mmの三段階に変えられること (2) フラップ可能であること (3) 安全ストッパー付きで、天板を開いている途中でレバーから手を離すと、天板は途中で止まる機構になっていること さらに天板をフラップ時は安全性を鑑み途中でいったん止まる仕様であること (4) 低床薄型キャスターでストッパー2個付きであること (5) サイドからでも座れるようインセットされた脚であること (6) 脚は4色以上、天板色は4色以上から選択できること
16	オフィスチェア	寸法: W560xD480xH780程度 材質: 背/背板: 抗菌剤入りポリプロピレン 座: ポロプロピレン クッション: モールドウレタン 脚: スチール丸パイプ (1) 水平スタック可能でスタックピッチが250mm程度であること (2) 脚部はキャスター付きであること (3) 背板は抗菌加工されていること (4) 背板と座張地、キャスターは同系色であること、また7色以上から選択可能であること
17	収納天板	寸法: W900xD450xH20程度 表面材: メラミン化粧板 エッジ: 樹脂形成品(ABS) 芯材: パーティクルボード (1) 分別廃棄ができるよう剥離メラミン化粧板を使用していること (2) 5色以上から選択可能であること (3) No.17～29は同一メーカーとすること
18	収納ベース	寸法: W900xD430-450xH50程度 本体 スチール、焼付塗装 (1) 内枠の床レール部と外枠の巾木部に分かれたベースであること (2) アジャスター付であること (3) 本体色は白であること (4) No.17～29は同一メーカーとすること
19	収納	寸法: W900xD450xH1050程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 引手: 樹脂形成品(ABS)、棚板: スチール、焼付塗装 (1) 左右及び背合わせで連結が可能であること (2) A4ファイルが3段収納可能であること (3) 可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4) 棚板耐荷重は50kg程度とすること (5) 扉はシンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6) 扉はラッチ付きであること (7) 扉表面はヒンジなどの出っ張りがないこと (8) 扉は180度開くこと (9) 扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体上部に位置していること (10) 本体色は白とすること (11) No.17～29は同一メーカーとすること (12) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと

No.	品名	寸法(mm程度, 幅×奥行き×高さ)及び仕様
20	収納	寸法: W900xD450xH1050程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 引手: 樹脂形成品(ABS)、棚板: スチール、焼付塗装 (1) 左右及び背合わせで連結が可能であること (2) A4ファイルが3段収納可能であること (3) 可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4) 棚板耐荷重は50kg程度とすること (5) 扉はシリンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6) 扉はラッチ付きであること (7) 扉表面はヒンジなどの出っ張りがないこと (8) 扉は180度開くこと (9) 扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体下部に位置していること (10) 本体色は白とすること (11) No.17～29は同一メーカーとすること (12) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
21	収納	寸法: W800xD400xH700程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 引手: 樹脂形成品(ABS)、棚板: スチール、焼付塗装 (1) 左右及び背合わせで連結が可能であること (2) A4ファイルが3段収納可能であること (3) 可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4) 棚板耐荷重は50kg程度とすること (5) 扉はシリンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6) 扉はラッチ付きであること (7) 扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体下部に位置していること (8) 本体色は白とすること (9) No.17～29は同一メーカーとすること (10) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
22	収納	寸法: W800xD400xH700程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 引手: 樹脂形成品(ABS)、棚板: スチール、焼付塗装 (1) 左右及び背合わせで連結が可能であること (2) A4ファイルが3段収納可能であること (3) 可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4) 棚板耐荷重は50kg程度とすること (5) 扉はシリンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6) 扉はラッチ付きであること (7) 扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体上部に位置していること (8) 本体色は白とすること (9) No.17～29は同一メーカーとすること (10) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
23	収納ベース	寸法: W800xD380-400xH50程度 本体 スチール、焼付塗装 (1) 内枠の床レール部と外枠の巾木部に分かれたベースであること (2) アジャスター付であること (3) 本体色は白であること (4) No.17～29は同一メーカーとすること
24	収納	
25	収納	
26	収納ベース	
27	収納	寸法: W900xD320xH2100程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 棚板: スチール、焼付塗装 (1) 左右及び背合わせで連結が可能であること (2) A4ファイルが6段収納可能であること (3) 可動棚板5枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4) 棚板耐荷重は50kg程度とすること (5) 本体色は白とすること (6) No.17～29は同一メーカーとすること (7) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
28	収納ベース	寸法: W900xD300-320xH50程度 本体 スチール、焼付塗装 (1) 内枠の床レール部と外枠の巾木部に分かれたベースであること (2) アジャスター付であること (3) 本体色は白であること (4) No.17～29は同一メーカーとすること
29	収納	
30	収納	
31	収納ベース	
32	ロッカー	寸法: W900xD450xH1850程度 材質: 本体、扉: スチール、焼付塗装 棚板: スチール、焼付塗装 (1) ロッカー部分は扉を有し、シリンダー錠による扉ごとの施錠が可能であること (2) 庫内に仕切り用トレイと扉裏にトレイを有すること (3) 庫内に配線用の穴があること (4) 最下段はラテラル引出とすること、またシリンダー錠による施錠が可能であること (5) ラテラル引出はダブルサスペンションレールを採用していること、またラッチ付きであること (6) 本体色は白とすること (7) No.17～29は同一メーカーとすること (8) 壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
33	収納ベース	寸法: W900xD430-450xH60程度 本体 スチール、焼付塗装 (1) アジャスター付であること (2) 本体色は白であること (3) No.17～29は同一メーカーとすること

No.	品名	寸法(mm程度, 幅×奥行×高さ)及び仕様
34	ブックリターントラック	寸法: W580xD652(580mm本体+72mm取手)×H863 本体:アルミフレーム 化粧パネル:ポリ化粧合板(両面化粧) 底板:合板上面フェルト付 (1)底板のストロークは407mm程度あること (2)車輪径:φ100(4輪自在車)で2輪ストッパー付き(取手) (3)自重:33kg 積載限度:60kg 以上あること (4)収納冊数:約120冊(A5サイズ)程度 (5)仕様:沈下式であること (6)カラーは3色以上から選択できること
35	ホワイトボード	寸法: W900xD650×H1800程度 材質:フレーム:スチール丸パイプ、焼付塗装 (1)脚を備え、自立式であること (2)両面ホワイトボード仕様であること、また板面有効寸法はW750×H1000程度とすること (3)φ40mm程度のキャスターを備えること (4)マーカートレーを備えること (5)フレーム・キャスタは同系色とし、7色以上から選択可能であること
36	ディスプレイスタンド	寸法: W700xD650×H1600程度 材質:フレーム:スチール丸パイプ、焼付塗装 (1)脚を備え、自立式であること (2)50インチまでのディスプレイが設置可能であること (3)対応ディスプレイはVESA規格75×75、100×100、200×200mmに対応していること (4)ディスプレイは2段階の高さの位置に取付可能であること(取付金具中心部1100mm、1400mm程度) (5)φ40mm程度のキャスターを備えること (6)コードフックを備えること (7)フレーム・キャスター・ディスプレイ取付金具は同系色とし、7色以上から選択可能であること
37	収納	寸法: W900xD450×H1050程度 材質:本体、扉:スチール、焼付塗装 引手:樹脂形成品(ABS)、棚板:スチール、焼付塗装 (1)左右及び背合わせで連結が可能であること (2)A4ファイルが3段収納可能であること (3)可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4)棚板耐荷重は50kg程度とすること (5)扉はシリンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6)扉はラッチ付きであること (7)扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体下部に位置していること (8)本体色は白とすること (9)No.17～29は同一メーカーとすること (10)壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
38	収納	寸法: W900xD450×H1050程度 材質:本体、扉:スチール、焼付塗装 引手:樹脂形成品(ABS)、棚板:スチール、焼付塗装 (1)左右及び背合わせで連結が可能であること (2)A4ファイルが3段収納可能であること (3)可動棚板2枚付きで、棚板ピッチは25mm以下とすること (4)棚板耐荷重は50kg程度とすること (5)扉はシリンダー錠付きであること、また鍵は内筒交換が可能であること (6)扉はラッチ付きであること (7)扉の引き手寸法は180mm以上とし握りやすさに配慮されていること、また引手は本体上部に位置していること (8)本体色は白とすること (9)No.17～29は同一メーカーとすること (10)壁固定、床固定、連結により転倒防止対策を施すこと
39	更衣ロッカー	寸法: W900xD515×H1790程度 材質 鋼板、焼付塗装、シリンダー錠 (1)3名分の個別の扉を有すること (2)1人あたりの収容寸法はW250mm×D450mm×H1600mm以上とすること (3)それぞれの扉は鍵付きであること (4)鍵は4桁の暗証番号のみで施錠・開錠が可能であること (5)扉には通気口を設けること (6)上下棚板、鏡、ハンガーパイプ、コートフック、傘立て、傘受けが付属すること (7)名指しまたは名刺入れ付きであること (8)本体色は白とすること
40	ベッド	寸法: W900xD2000×H640程度 材質 フレーム:プリント化粧繊維板 マットレス:両面キルト (1)マットレスが付属すること、マットレスの厚みは180mm程度あること (2)ベッド下部には引出を有すること (3)フレームは抗菌機能を有すること (4)木部の色は2色以上から選択可能であること

仕様書 製品No	フロ ア	室名	品名	品番	寸法	仕様	定価 (税抜)	数量	小計	メーカー	カタログ ページ	環境対応	基準品との相違点	製品写真
【参考】	1階	市民情報室	会議イス (キャスタータイプ)	CK-597CJN3-W	W550×D565×H815	双輪キャスタータイプ 背座クロス張り (座:黒/ 背:ワインレッド) 半肘タイプ 4脚スタック(積み上げ)可能	36,700	34	1,247,800	コクヨ	2010年 P341	グリーン購入法適合 エコマーク認定	価格(税別)500円高い 寸法 W50mm狭い 背クロス色:赤→ワインレッド 5脚スタック → 4脚スタック	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														