

消防本部倉庫設置工事 仕様書

No.	品名／内容	数量	単位	単価	金額
1	消防本部倉庫	1	式		
	品番：FMF-401				
	運搬設置費	1	式		
	名入れ 富谷市消防本部倉庫 令和8年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金施設	1	式		
	専用収納ラック（スチール製）	3	台		
	ソーラー換気扇	1	台		
	耐風養生杭打ち 2か所	1	式		
	コンクリート平板	8	枚		
				合計（税抜）	
				消費税10%	
				総計（税込）	

令和8年度 富谷市消防本部倉庫設置工事 特記仕様書

第 1 条 適用範囲

本特記仕様書は、富谷市が発注する消防本部倉庫設置工事（以下「本工事」という。）に適用する。本仕様書に定めのない事項については、富谷市の関係法令・規程及び一般的な施工基準に従うものとする。

第 2 条 工事概要

項目	内容
工事名	富谷市消防本部倉庫設置工事
設置品名	倉庫本体(FMF シリーズ FMF-401)
設置数量	1 式
工事内容	倉庫本体の運搬・設置、付帯工事一式

第 3 条 設置物品

3-1 倉庫本体

受注者は、以下の仕様を満たす倉庫本体を調達し、設置すること。

項目	仕様
品名	防災倉庫普及型
型番	FMF シリーズ FMF-401
規格	6,000×2,200×2,600mm
数量	1 式
備考	オプション項目は 4-2 から 4-6 までのもの

第 4 条 工事内容

4-1 運搬・設置

- 倉庫本体の工場または販売店から設置場所への運搬費を含む。
- 搬入経路の確認・養生は受注者の責任において行うこと。
- 設置にあたっては、製品の取扱説明書及び施工基準に従い、適切に据え付けること。

4-2 カッティング文字入れ

倉庫本体の見やすい箇所(正面扉または外壁面)に、以下のカッティング文字を施すこと。

項目	内容
表示内容	富谷市消防本部倉庫 令和8年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金施設
文字種	カッティングシート貼付
色・サイズ	発注者と協議の上、決定すること
施工位置	発注者の指示による

4-3 専用収納棚の設置

項目	内容
数量	3 台
仕様	倉庫内部に設置可能なスチール製専用収納棚
施工	転倒防止措置を施した上で設置すること

4-4 耐風養生杭打ち

強風による転倒・移動を防止するため、以下のとおり耐風養生杭打ちを実施すること。

項目	内容
施工箇所数	2 箇所
工法	地盤状況に応じた適切な杭打ち
仕様	製品の施工基準に準拠し、必要な強度を確保すること

4-5 ソーラー式換気扇の設置

項目	内容
種別	ソーラーパネル一体型換気扇(電源不要タイプ)
数量	1 台
設置位置	倉庫本体の換気口部分または屋根面(発注者と協議の上決定)
施工	雨仕舞いを確実にを行い、雨水の浸入がないよう施工すること

4-6 コンクリート平板の設置

項目	内容
数量	8 枚
用途	倉庫本体の基礎・脚部受け(転圧・整地後に設置)
施工	水平を確保した上で設置し、沈下・傾きが生じないように施工すること
整地	設置面の整地・転圧を含む

第 5 条 施工上の注意事項

1. 設置場所周辺の既存施設・設備への損傷防止に十分注意すること。
2. 工事中に生じた廃材・梱包材等は受注者が適切に処分すること。
3. 施工にあたっては、関係法令・条例を遵守すること。

◆FMFシリーズ仕様書◆

2020年4月1日

		FMF モデル		
型番		FMF-201	FMF-301	FMF-401
坪数		2	3	4
重量		900	1,230	1,550
寸法(桁×妻)		3000*2200	4500*2200	6000*2200
室内寸法		2850*2100	4350*2100	5850*2100
全高		2,600		
室内高		2,205		
ドア開口幅(W*H)		920*2095	1860*2095	
積雪		100cm(3,000N/㎡)		
床強度		400kg/㎡(3,900N/㎡)		
脚架台(H*W*D)		150*200*75 中間補強材入り		
脚架台数		4	6	8
構造		軽量鉄骨ラーメン構造(亜鉛メッキ鋼材)		
屋根		金属瓦棒葺 ガルバリウム鋼板0.5t		
野地		耐水合板 12t		
母屋材		角パイプ 60*60 @=450		
天井断熱材		ウレタンシート 36t		
天井		アクリル含浸紙 2.5t		
外壁材		ガルバリウム鋼板 0.5t		
壁断熱材		発泡ウレタン 31t		
内壁材		アクリル含浸紙 2.5t		
床板		耐水合板12t+裏面ガルバリウム0.5t+塩ビシート1.0t		
根太材		角パイプ 75*40 @=300		
扉		ガルバリウム鋼板+発砲ウレタン		
		L材取付・防風毛材×3ヶ所		
土台色		焦げ茶色		
換気口		上部防虫ネット付大型換気口*2(黒)		
屋根周り		破風板化粧		
オプション (6品目)		・ <u>カッティング文字入れ</u> - 壁材変更(木目・アルミなど) ・ <u>杭固定・アンカー固定</u> ・ <u>ソーラー式換気扇</u> ・ <u>統一キー</u> ・ <u>アングル棚・固定用ブラケット</u> - 多目的保管棚 積雪仕様(150cm) アルミモバイルスロープ パラペット式軒樋 ・ <u>室内LED灯具</u> - LED外灯 - ソーラー発電パネル・蓄電池		
積雪仕様		150cm(4,500N/㎡)		
積雪仕様本体重量		950	1,315	1,655